


DESCRIPCIÓN

El ángulo interno Euro es un perfil curvo de Acero Inoxidable Calidad AISI304 que protege las juntas de las superficies adyacentes de los cerámicos en el mismo nivel. Disponible en acabado cromo brillante, cromo mate, natural y blanco.



PERFIL

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|-------|-------|----------------------|
|  | <table border="1"> <tr> <td>h:</td> <td>a:</td> </tr> <tr> <td>9 mm</td> <td>11 mm</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>14 mm</td> </tr> </table> | h: | a: | 9 mm | 11 mm | 10 mm | 14 mm | <p>LARGO: 2.50 m</p> |
| h: | a: | | | | | | | |
| 9 mm | 11 mm | | | | | | | |
| 10 mm | 14 mm | | | | | | | |

USOS/APLICACIONES

Su área visible de 9 mm de ancho que otorga una terminación prolija y muy resistente a los revestimientos.

Evita la colocación de ángulos a 90° y la acumulación de suciedad y residuos.

Uso: Paredes/muros y pisos de interior y exterior.

VENTAJAS

Ha sido diseñado para espacios como cocinas industriales y hospitales que requieren alta resistencia a las agresiones mecánicas y a productos químicos y ácidos.

Es perdurable en el tiempo y no se oxida.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Mida la superficie donde colocará el perfil y córtelo con una sierra de mano.
2. Coloque pegamento sobre la superficie horizontal y retire el exceso de los bordes.
3. Rellene el perfil y colóquelo.
4. Asegúrese que el pegamento que sobresale de las perforaciones en forma de "A" llegue al revestimiento para garantizar una buena adhesión.
5. Coloque la cerámica vertical sobre el perfil y presione.
6. Limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de adhesivo.

