


DESCRIPCIÓN

La Terminación Cuadrada es un perfil transicional de acero inoxidable calidad AISI 304 que puede utilizarse como divisor en el mismo nivel.

Acabados: Brillante y Esmerilado.



PERFIL

	h.	a.	LARGO: 2.50 m
	10 mm	7 mm	
	10 mm	10 mm	
	12 mm	12 mm	
	15 mm	10 mm	
	15 mm	15 mm	

USOS/APLICACIONES

Recomendado para unir diferentes revestimientos a 90°, como solía, para delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo los cantos.

Es una gran solución para esquinas externas, mesadas, paredes, columnas rectas, etc.

Usos: Interior y exterior.

VENTAJAS

- Calidad superior y aspecto sofisticado.
- Fabricados en acero de gran resistencia y brillo, permiten crear un diseño moderno en pisos interiores y exteriores.
- Se recomienda su uso en el piso debido a las cualidades del acero resistente al alto tránsito.
- Perfiles perdurables en el tiempo, no se oxidan.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Presente el perfil, mida y corte con una sierra de mano.
2. Emplee abundante pegamento sobre el revoque o carpeta a revestir.
3. Coloque el perfil y asegúrese que el pegamento sobresalga del punzonado.
4. Aplique el revestimiento y presione para garantizar una buena adhesión.
5. Empastine las uniones y al finalizar limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de adhesivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones en exteriores como fachadas, las precipitaciones son un limpiador eficiente. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

