ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

FICHA TÉCNICA. ZÓCALO LED

DESCRIPCIÓN

El zócalo LED es un perfil de aluminio (aleación 6063 T5) anodizado de 60 mm de altura, diseñado para proteger la parte inferior de las paredes. Ademas permite la instalación de tiras de LED de 8 o 10 mm de forma no visible en su interior para crear espacios difuminados con iluminación indirecta.
No incluye tira LED.

PERFIL

h.	a.	LARGO: 2.50 m
13 mm	60 mm	

USOS/APLICACIONES

Fácil de colocar mediante el uso de adhesivos, durable y de fijación invisible.
No requiere mantenimiento ni se deteriora con el tiempo.

VENTAJAS

Su diseño semicurvo permite iluminar, dar calidez y crear efectos cromáticos, enriqueciendo y definiendo los espacios.
Incluye terminales.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Mida el perímetro y corte el perfil con sierra para metal.
2. Aplique adhesivo en la pared, fije la base del perfil y presione.
3. Adhiera la tira LED al interior del zócalo y corte. Enchufe para comprobar que enciende correctamente.
4. Coloque la tapa difusora y los terminales.
5. Elimine inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.

Argentina
0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Chile
+56 2 3210 3817
ventas@atrimglobal.com

Colombia
+ 57 1 6584876
ventas@atrimglobal.com

Latam
+ 54 11 2078 600
ventas@atrimglobal.com

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente.
En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.
Para limpiar el led o reponerlo, pasar un trapo seco previo corte de corriente.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoniaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: **www.atrimglobal.com**
Videos de corte y colocación disponibles en: **www.youtube/atrimglobal**