


Descripción

Perfil de vista cuadrada, fabricado en aluminio aleación 6063 T5, con acabado texturizado que acompaña diseños rectos, protegiendo la unión de los revestimientos.



Perfil

Medida: 10 mm x 12 mm x 2,50 m // 12 mm x 12 mm x 2,50 m

Material: Aluminio pintado

	h: 12 mm 12 mm	a: 10 mm 12 mm	Largo: 2,50 m
--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Usos y aplicaciones

Su vista cuadrada, disponible en dos medidas de 10 y 12 mm, permite la unión de dos revestimientos a 90° y es una solución de terminación recta para paredes, esquinas externas, mesadas y columnas.

Usos: Paredes/muros de interior.



Ventajas


- Decora el encuentro entre dos planos y protege el canto de las cerámicas y porcellanatos evitando daños y rajaduras.
- Nivel de brillo muy bajo.

Propiedades del material

- La combinación entre las texturas y los diferentes tonos de pinturas, proporciona una superficie texturizada y táctil.
- Presenta un aspecto mate más grueso, en comparación con el recubrimiento en polvo estándar.
- La cobertura de mayor espesor, ofrece un color más uniforme en toda la superficie del material.

Instrucciones de uso

- 1.** Elige el perfil según las medidas del revestimiento a cubrir.
- 2.** Aplica adhesivo con llana dentada sobre la superficie.
- 3.** Completa la instalación del revestimiento y presenta el Guardacanto Quadra.
- 4.** Presiona el perfil sobre el piso hasta que el adhesivo sobresalga de las "A" punzonadas.
- 5.** Coloca el porcelanato contiguo ajustándolo al mismo nivel del guardacanto.
- 6.** Nivela el revestimiento con espaciadores crucetas para asegurar una junta uniforme.
- 7.** Rellena la junta con pastina o fragua.
- 8.** Limpia el perfil con un paño húmedo para evitar que seque el pegamento sobre la superficie.



Limpieza y mantenimiento

Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente. La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla. En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero
- Productos abrasivos o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoníaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingresa en
www.atrimglobal.com



Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube.com/atrimglobal